

Детекторгорючих и токсичных газов Ирексон-АМВ

Общая информация			
Заказчик:		Контактное лицо:	
Конечный пользователь:		Телефон:	
Дата заполнения:		E-mail:	

Определяемые газы и вещества			
Количество каналов измерения:		☐ 1 канал	☐ 2 канала
Тип сенсора:	измерение ДВК	☐ Инфракрасный сенсор	☐ Термокаталитический сенсор
	измерение ПДК	☐ Электрохимический сенсор	☐ Фотоионизационный сенсор
Наименование измеряемого компонента:			
Шкала:			
Температура эксплуатации:			
Количество _____ шт., позиционные обозначения:			

Выходной сигнал ☐ Аналоговый 4-20 мА ☐ Цифровой RS-485/Modbus ☐ Цифровой HART ☐ Сухие контакты реле (Порог1/Порог2/Неисправность)	Индикация ☐ Цифровой OLED дисплей ☐ Светодиодная индикация
Материал корпуса ☐ Алюминиевый сплав ☐ Нержавеющая сталь	Способ монтажа ☐ На стене ☐ На трубе 2 дюйма/50 мм ☐ На трубе 3 дюйма/75 мм

Комплектация / дополнительные аксессуары	
☐ Кабельный ввод количество: ☐ 1 шт. ☐ 2шт. материал: _____	☐ экранированный кабель ☐ бронированный кабель ☐ кабель в металлорукаве ☐ Ду 15 мм / ☐ Ду 20 мм
	☐ Калибровочная насадка ☐ Солнцезащитный козырек ☐ Светозвуковой маяк ☐ Взрывозащищенный пульт ДУ ☐ Блок питания ☐ Набор для поверки

Дополнительные требования	